

## GUÍA DE APLICACIÓN

Esta guía de aplicación contiene los pasos para todos los productos de pinturas proyector de Smarter Surfaces. Esto incluye:

- **Pintura Proyector Smart**
- **Pintura Proyector Smart Contraste Gris**
- **Pintura Proyector Smart Pro**

Todos los productos de Pintura Proyector son adecuados para utilizarse sobre yeso, tableros, madera, metal y hormigón. Sólo para uso en interiores.

Por favor lee la sección que es relevante para tu aplicación.

**PINTURA PROYECTOR SMART Y PINTURA PROYECTOR SMART PRO**

Las Pinturas Proyector Smart son pinturas de extremadamente alta calidad que permite a los usuarios proyectar las imágenes más claras posibles. Vienen en un acabado blanco y están diseñadas para usarse con equipamiento de proyección.

Cada lata cubre un área de 6m<sup>2</sup>.

1

**PREPARA LA SUPERFICIE**

- Todas las superficies para pintar deben estar limpias, secas y libres de residuos.
- Mide el área que desees pintar y márcalo claramente utilizando cinta adhesiva.
- Imprima las superficies descubiertas y sin tratar con el Imprimador Blanco Smart.
- Una vez imprimado, lija suavemente la superficie.

2

**APLICAR LA PINTURA PROYECTOR**

- Mezcla bien la pintura antes de utilizarla.
- Para mejores resultados, aplica la pintura utilizando un rodillo de mohair o de espuma.
- Aplica 2 capas dejando secar la primera capa antes de aplicar la segunda (2 horas aprox.).

3

**TIEMPO DE SECADO**

- La Pintura Proyector Smart estará seca al tacto en 1 hora y se podrá utilizar después de 24 horas.

**PINTURA PROYECTOR SMART CONTRASTE (GRIS)**

La Pintura Proyector Smart Contraste es una pintura de proyección de dos partes que viene en un acabado gris y cubre un área de 6m<sup>2</sup>. Este producto está diseñado para utilizarse con la mayoría de proyectores.

1

**PREPARA LA SUPERFICIE**

- Todas las superficies para pintar deben estar limpias, secas y libres de residuos.
- Mide el área que desees pintar y márcalo claramente utilizando cinta adhesiva.
- Imprima las superficies descubiertas y/o sin tratar con el Imprimador Blanco Smart.
- Una vez imprimado, lija suavemente la superficie.

2

**APLICA LA CAPA BASE DE PINTURA PROYECTOR**

- Mezcla bien la pintura antes de utilizarla. Si aplicas tu pintura sobre yeso nuevo, diluye la pintura hasta un 20%.
- Para mejores resultados, aplica la pintura utilizando un rodillo de espuma.

**Capa Base**

- Aplica tu primera capa de la lata de capa base.
- Lija cuando se seque y añade la segunda capa.
- Espera a que la pintura esté totalmente seca antes de añadir la capa de Pintura Proyector Smart Contraste.

**Capa de Recubrimiento**

- Asegúrate de que la capa está lisa y libre de cualquier defecto en la superficie.
- Aplica la primera capa con un rodillo de espuma. Deja secar antes de aplicar la segunda cap.

3

**TIEMPO DE SECADO**

- Una vez todas las capas se han aplicado, la Pintura Proyector Smart Contraste estará lista para usarse en 24 horas.

**Cláusula de Responsabilidad del Producto**

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en [www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

**Soporte:**

**Correo:**  
atencionalcliente@smartersurfaces.es

**Teléfono:**  
+34 91 123 84 84

**Página Web:**  
[www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)