



### GUÍA DE APLICACIÓN

## YESO MAGNÉTICO SMART

El Yeso Magnético Smart es una superficie magnética de alto rendimiento. También puede ver nuestro video-guía de aplicación en nuestra página web.

**Para aplicar el Yeso Magnético Smart de manera correcta, por favor siga las instrucciones de a continuación. Puede encontrar más información en nuestra página web [www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)**

1

### MIDA

Mida el área que desea cubrir, asegurándose que tiene un total de 2kg de yeso magnético por metro cuadrado.

2

### PREPARE

Inspeccione su superficie, asegurándose que está seca, limpia y capaz de soportar el yeso magnético. Cubra cualquier borde, interruptor o accesorio con cinta adhesiva. Aplique una capa de Imprimador Blanco Smart para sellar la superficie.

Asegúrese que la imprimación está seca antes de aplicar el Yeso Magnético Smart.

3

### MEZCLE

Una vez haya abierto su recipiente de yeso, mézclelo bien. No lo diluya, ya que ya está preparado para usarse.

4

### APLIQUE - CAPA 1

**Para instaladores profesionales**, aplique 1kg por metro cuadrado o 1.2mm por capa, usando una llana de acero.

**Para instaladores no profesionales**, pese 1kg de yeso en una balanza. Aplíquelo sobre un área de un metro cuadrado con una llana. Una vez aplicado, extienda el yeso uniformemente con un rodillo de pelo corto. Repita el proceso con la siguiente área de un metro cuadrado.

5

### ALISE - CAPA 1

Una vez la capa del yeso se ha secado parcialmente, use una llana para alisar la superficie antes de que se seque totalmente. Después, deje secar la capa un mínimo de seis horas antes de aplicar la segunda capa.

6

### APLIQUE - CAPA 2

Aplique la segunda capa de yeso repitiendo el Paso 4.

7

### ALISE - CAPA 2

Espere de una a dos horas aproximadamente o hasta que su yeso se haya secado parcialmente. Después, usando una llana, alise la superficie antes de que se seque totalmente. Si es necesario, use un poco de agua para humedecer la superficie mientras la está alisando.

8

### INSPECCION LA SUPERFICIE

Compruebe si la superficie está desigual o tiene alguna imperfección después de la segunda capa de imprimación. Si es así, aplique una capa fina de yeso y alise suavemente la superficie con una llana para asegurarse un acabado uniforme y liso.

9

### DEJE SECAR Y ALISE SI ES NECESARIO

Deje secar la superficie durante un mínimo de 24 horas. Una vez seco, pula suavemente la superficie y alise cualquier menor imperfección.

**Su pared está lista para usarse como una superficie magnética como base magnética para el acabado que prefiera.**

#### Usar su Smarter Surface

Para mayor rendimiento, recomendamos usar nuestros imanes magnéticos de neodimio o cualquier otro imán de neodimio disponibles en nuestra página web [www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

#### Soporte:

Correo:  
[atencionalcliente@smartersurfaces.es](mailto:atencionalcliente@smartersurfaces.es)

Teléfono:  
+34 91 123 84 84

Página Web:  
[www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

### GUÍA DE APLICACIÓN



**La superficie estará lista para usarse en 24 horas.**

Me convierto en un usuario de Smarter Surfaces:

Día \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_



### Soporte:

Correo:  
[atencionalcliente@smartersurfaces.es](mailto:atencionalcliente@smartersurfaces.es)

Teléfono:  
+34 91 123 84 84

Página Web:  
[www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)