

PINTURA PIZARRA BLANCA MATE

GUÍA DE APLICACIÓN

Antes de aplicar la Pintura Pizarra Blanca Mate, lee atentamente todas las instrucciones. También puedes ver el vídeo de la aplicación paso a paso en nuestra página web. Ten en cuenta que la Pintura Pizarra Blanca Mate no es una pintura de proyección, pero se puede utilizar para proyectar con proyectores de corto alcance dando buenos resultados debido a su bajo nivel de acabado en brillo.

1 MIDE TU SUPERFICIE

- Mide el área con precisión asegurándote de tener suficiente pintura.
- No "estires" la pintura, ya que está formulada para dar un acabado de pizarra blanca mate; aplícala sólo sobre la superficie recomendada

2 PREPARA LA SUPERFICIE

- Cubre y protege el área alrededor de la superficie que deseas pintar. Las dimensiones máximas que cubrirá esta pintura están especificadas en el envase.
- Revisa y rellena cualquier agujero o grieta en la superficie con una masilla decorativa normal (La Pintura Pizarra Blanca Mate solo será tan lisa como la superficie sobre la que está pintada).
- Luego, usa el bloque de lijado incluido en tu kit para alisar la superficie rellenada.
- Limpia la superficie eliminando el polvo generado por el lijado.

3 IMPRIME LA SUPERFICIE

- Aplica 2 capas (3 capas para yeso fresco) de imprimación blanca antes de aplicar la Pintura Pizarra Blanca Mate. Ten en cuenta que una pintura de látex o emulsión normal no es adecuada como imprimación.
- Utiliza cualquier rodillo o brocha lisa para aplicar la imprimación.
- Sigue limpiando con un paño seco la superficie entre cada aplicación de capa de producto.
- Remueve bien el imprimador o el sellador antes de usarlo.
- Deja secar la imprimación durante 2 a 4 horas (seque al tacto) entre capas y 12 horas entre la última capa de imprimación y la Pintura Pizarra Blanca Mate.

4 UTENSILIOS PARA LA PINTURA PIZARRA BLANCA MATE

La Pintura Pizarra Blanca Mate debe de ser aplicada con un rodillo nuevo (incluido en el kit), una brocha y una bandeja. Utiliza rodillos diferentes para la imprimación y la pintura. Cualquier contacto con agua o disolvente provocará una reacción con la pintura afectando su rendimiento.

NOTA:

Se pueden utilizar rodillos más grandes. Recomendamos un rodillo de espuma o mohair de alta calidad. Si estás utilizando un rodillo de mohair, retira todas las fibras sueltas antes de usarlo.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

Contáctanos



E-MAIL :
atencionalcliente@smartersurfaces.es



Teléfono:
[+34 911238484](tel:+34911238484)



sitio web :
www.smartersurfaces.es

PINTURA PIZARRA BLANCA MATE

GUÍA DE APLICACIÓN

5

MEZCLAR Y REMOVER

- Vierte toda la Parte A en la Parte B.
- Es importante remover muy bien durante al menos cinco minutos usando la varilla para remover incluida en el kit.
- Aplicar dentro de una hora después de su mezcla, usando la funda del rodillo en tu kit.

6

APLICACIÓN

- La Pintura Pizarra Blanca Mate se debe aplicar en tramos de 1 metro.
- Pinta alrededor de los bordes de la primera sección de 1 metro con un pincel nuevo.
- Luego, con el rodillo nuevo, pinta este primer tramo de 1 metro.
- Pasa el rodillo sobre cada sección de 1 metro 10 veces para asegurar una capa generosa, lisa y uniforme. • Al finalizar cada sección, examina la superficie pintada desde diferentes ángulos para asegurarte de que no haya imperfecciones, puntos omitidos o áreas de aplicación desigual. Aplica más Pintura Pizarra Blanca Mate si quedan zonas que lo requieran.

7

TIEMPO DE SECADO

- Ten en cuenta la fecha de "Listo para usar" (cuatro días desde la aplicación) en la que los usuarios podrán comenzar a escribir y limpiar su nueva Pizarra. Asegúrate de limpiar la superficie diariamente hasta el séptimo día.
- La Pintura Pizarra Blanca Mate estará seca al tacto después de 6 horas.
- La Pintura Pizarra Blanca Mate será una superficie de pizarra después de cuatro días.
- Uso de proyección de corto alcance después de 24 horas.

SEGURIDAD

Al aplicar pinturas de la gama Smarter Surfaces se deben tomar las siguientes precauciones de seguridad:

USA GUANTES DE PROTECCIÓN - Tipo impermeable como caucho o nitrilo.

USA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: gafas de seguridad estándar.

PROTECCIÓN DE LA PIEL - Ropa protectora impermeable.

VENTILACIÓN - Asegúrate de que haya suficiente ventilación en el área de instalación.

Para la aplicación por pulverización, se requiere el uso de una máscara de aire adecuada para pintura, como la serie 3M 6000.

Mascarilla de media cara reutilizable que cumple o supera la norma EN 140:1998.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

Contáctanos



E-MAIL :

atencionalcliente@smartersurfaces.es



Teléfono:

[+34 911238484](tel:+34911238484)



sitio web :

www.smartersurfaces.es