

## PINTURA PROYECTOR PARA SUELO

### GUÍA DE APLICACIÓN

La Pintura Proyector para Suelo se puede aplicar sobre una pintura existente o sobre cemento. Es posible hacerlo con pintura antideslizante para suelos añadiendo un agregado fino a la pintura.

#### ADECUADO PARA LA APLICACIÓN

- Cualquier suelo de hormigón sujeto a un uso medio-ligero.
- También se puede aplicar sobre madera y metal. Cada kit cubre una superficie de 4,5 m<sup>2</sup> / 48 pies cuadrados.

Todos los productos dentro de la Gama de Proyección Smarter Surfaces tienen un certificado Estándar de calidad de acabado de yeso superficial de EE. UU. 5/UE Q4 que garantiza un acabado suave y liso. Superficie lista para usar con un proyector de alta calidad obteniendo un resultado de proyección profesional.

## CÓMO APLICAR LA PINTURA PROYECTOR PARA SUELO

### 1 PREPARAR LA SUPERFICIE

- Para cemento nuevo y cemento fratasado motorizado, prepárelo usando un grabado ácido
- Solución para aplicación sobre pintura de suelo existente. Retira cualquier descamación o Pintura mal adherida con un raspador de suelo. La pintura brillante debe lijarse suavemente para proporcione una clave
- Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de polvo

### 2 REPARAR

Los agujeros o grietas se pueden reparar con compuesto reparador de cemento y dejar secar

### 3 APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca y limpia
- Remueve bien la pintura
- Si necesitas una pintura para suelo antideslizante, añade un agregado a la pintura y remueve bien
- Aplicar con un rodillo sin pelusa de pelo corto
- Utiliza el rodillo para aplicar la pintura en la superficie del hormigón
- Se puede utilizar un cepillo para cortar alrededor de los bordes
- Una vez aplicada la primera capa esperar 10 horas antes de aplicar la segunda capa

#### LIMITACIONES

Evita aplicar en condiciones de frío (por debajo de 15°C)

#### CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en [www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

#### SOPORTE

**CORREO:**

[atencionalcliente@smartersurfaces.es](mailto:atencionalcliente@smartersurfaces.es)

**TELÉFONO (ES):**

+34 91 123 84 84

**SITIO WEB:**

[www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

## PINTURA PARA PROYECTOR ALTO CONTRASTE

### GUÍA DE APLICACIÓN

4

#### LIMPIEZA

· Utiliza un detergente para suelos patentado con pH neutro para la limpieza. Asegúrate de que el producto esté diluido y manipulado según las instrucciones del fabricante

5

#### TIEMPO DE SECADO

La Pintura Proyector para Suelo se podrá utilizar después de 24 horas

#### CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en [www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

#### SOPORTE



**CORREO:**

[atencionalcliente@smartersurfaces.es](mailto:atencionalcliente@smartersurfaces.es)



**TELÉFONO (ES):**

+34 91 123 84 84



**SITIO WEB:**

[www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)