

PINTURA PIZARRA Y MAGNÉTICA SMART

GUÍA DE APLICACIÓN

CÓMO APLICAR LA PINTURA DE PIZARRA MAGNÉTICA

Sigue las siguientes instrucciones para aplicar correctamente la Pintura de Pizarra Magnética. También puedes ver nuestro vídeo-guía de aplicación en nuestra página web.

En esta guía de aplicación se encuentran los pasos a seguir para aplicar la Pintura Magnética y para aplicar la Pintura de Pizarra sobre la superficie magnética.

1 MEDIR EL ÁREA

- Mide el área de tu superficie y asegúrate de que tienes pintura suficiente.

2 PREPARAR LA SUPERFICIE

- Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta en la superficie con un relleno para paredes. Una vez el relleno se haya secado, pule la superficie para asegurarte de que está lisa y retira el polvo.

3 APLICAR LA PINTURA MAGNÉTICA

- Recomendamos 3 capas de Pintura Magnética Smart. Puedes aplicar capas extras para incrementar la eficacia del magnetismo (máximo 7).
- Mezcla la pintura magnética antes de utilizarla.
- Aplica una capa generosa y uniforme de Pintura Magnética Smart asegurándote de que el acabado sea liso.
- Una vez la primera capa se ha secado (2h después aprox.), pule la superficie suavemente con un papel de lija de granulado 1200.
- Elimina cualquier superficie con polvo con un trapo seco o un cepillo.
- Aplica una segunda capa de pintura Magnética Smart generosa y uniforme. Deja secar y pule el área suavemente.
- Repite el proceso hasta que hayas aplicado el número deseado de capas.

Consejo Estrella:

- Puedes aplicar una capa final de pintura magnética usando una regleta de metal para alisar el producto desde la parte superior de la superficie para conseguir un acabado muy liso.

4 IMANES

- Usa los imanes Neo u otros imanes de neodimio en tu Superficie Smart.

Nota:

Los imanes ordinarios no son adecuados.

En esa etapa, tu superficie estará lista para usarse como una superficie magnética y tendrá un acabado gris oscuro debido a las propiedades magnéticas en la pintura.

CÓMO APLICAR LA FUNCIONALIDAD DE PIZARRA A LA PINTURA MAGNÉTICA

5 IMPRIMAR LA SUPERFICIE

- Imprime la superficie magnética usando un imprimador blanco de base acuosa de buena calidad, como el Imprimador Blanco Smart, hasta que el color gris se haya cubierto totalmente.
- Para un acabado de Pintura de Pizarra blanco – Es esencial usar un imprimador blanco antes de la aplicación.

Nota:

La pintura de emulsión/látex no es adecuada para usarse como imprimador.

- Para una superficie de color – pinta la superficie con una pintura de brillo alto del color que elijas. Tiene que aplicarse antes de la Pintura de Pizarra.
- El tiempo de secado es de 2-4 horas entre capas y 12 horas después de que se haya aplicado la capa final.

SOPORTE

 **CORREO:**
atencionalcliente@smartersurfaces.es

 **TELÉFONO:**
+34 91 123 84 84

 **PÁGINA WEB:**
www.smartersurfaces.es

PINTURA PIZARRA Y MAGNÉTICA SMART

GUÍA DE APLICACIÓN

6

MEZCLAR Y REMOVER

- Vierte toda la Parte A en la Parte B.
- Es importante mezclar bien durante mínimo cinco minutos usando el palo para remover incluido en el kit.
- Aplica la pintura en un máximo de una hora desde que hiciste la mezcla (altas temperaturas reducirán el tiempo), usando el rodillo incluido en el kit.

7

APLICAR

- La Pintura de Pizarra se debe aplicar en secciones de 1 metro.
- Pinta alrededor de los bordes de la primera sección de 1 metro con una brocha nueva.
- Con un rodillo nuevo, aplica la Pintura de Pizarra en la sección de 1 metro.
- Pasa el rodillo por toda la superficie 10 veces para asegurar una capa lisa y uniforme.
- Una vez hayas completado cada sección de un metro, examina la superficie pintada desde diferentes ángulos por si hay alguna imperfección o alguna sección sin pintar. Aplica tanta Pintura de Pizarra como sea necesaria.
- Antes de pasar a la siguiente sección, debes asegurarte de que cada sección de un metro tiene la Pintura de Pizarra adecuada para crear una superficie de escritura.
- Una vez completada y examinada cada sección de un metro, pasa a la siguiente sección y repite el procedimiento.

8

EXAMINAR

- Examina la superficie pintada desde varios ángulos. Repasa cualquier sección sin pintura mientras la superficie sigue húmeda.

9

TIEMPO DE SECADO

- Por favor, ten en cuenta la fecha "Listo para Usar" (cuatro días después de la aplicación de la pintura). A partir de esta fecha el usuario podrá empezar a escribir y borrar su nueva superficie Smart. Asegúrate de limpiar la superficie diariamente hasta el séptimo día.
- Coloca la señal de "pintura húmeda" junto a la superficie pintada
- La Pintura de Pizarra se secará al cabo de 5 horas
- La Pintura de Pizarra será una superficie de pizarra después de 4 días
- El rendimiento (borrado) de la Pintura Pizarra seguirá mejorando durante los primeros 30 días. Durante los primeros 14 días recomendamos limpiar la superficie diariamente.
- Para mejores resultados, usa los accesorios de Smarter Surfaces o cualquier accesorio de pizarra de calidad disponible en www.smartersurfaces.es

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE

 **CORREO:**
atencionalcliente@smartersurfaces.es

 **TELÉFONO:**
+34 91 123 84 84

 **PÁGINA WEB:**
www.smartersurfaces.es