



VINILOS DE PIZARRA SMART

GUÍA DE APLICACIÓN

CÓMO APLICAR LOS VINILOS DE PIZARRA SMART

Ten cuidado cuando manipules tu Vinilo Smart. Asegúrate de no plegar o doblar el material ya que se podría dañar la superficie de borrado en seco.

Recomendamos llevar guantes para protegerse las manos de los bordes afilados del material.

1

PREPARAR LA SUPERFICIE

- Cubrir el suelo con un plástico u otro material de protección adecuado. Asegúrate de cubrir una superficie de suelo suficientemente grande para que te permita instalar el vinilo y estirarlo en el suelo para medirlo y recortarlo antes de colgarlo.
- Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta en la superficie con un relleno de decoración normal.
- Elimina todos los vinilos anteriores. Asegúrate de que la pared está limpia y seca. Utiliza papel de lija para lijar cualquier superficie rugosa o desigual.
- Las superficies absorbentes deben tratarse con un imprimador, como el Imprimador Blanco Smart, antes de aplicar tu Vinilo Smart.

2

MEDIR Y MARCAR

- Recomendamos aplicar el vinilo en horizontal, empezando por la sección del centro de la pared.
- Con un lápiz, marca una línea recta, nivelada y horizontal en la pared, a 1.22m del suelo. Esto guiará el borde inferior de la primera sección del vinilo.

3

PREPARAR EL VINILO

- Coloca el vinilo en el suelo protegido para medirlo y cortarlo. Asegúrate de que la parte de atrás está boca arriba.
- Mide el vinilo a la longitud deseada y corta con unas tijeras afiladas.
- Si se produce algún pliegue durante la manipulación o transporte, humedece la parte de atrás del material (lado de papel) con agua utilizando un rodillo, mínimo 10 minutos antes de la instalación. Desaparecerán durante la aplicación.

4

APLICAR EL ADHESIVO

- Añade 10% de agua al adhesivo de alta resistencia premezclado y agita para asegurar una consistencia fluida.
- Aplica dos capas de este adhesivo a la pared con un rodillo. No apliques demasiado adhesivo.

5

INSTALACIÓN

5.1 PRIMERA SECCIÓN DEL MATERIAL:

- Coge la sección del vinilo que habías cortado y enróllalo, con la parte donde está la superficie de pizarra hacia afuera, asegurándote de que el material no se pliega.
- Empezando por la esquina izquierda, rueda el vinilo a lo largo de la pared de izquierda a derecha. Utiliza la línea del lápiz a los 1.22m como guía.
- Coloca el borde inferior del vinilo sobre la línea de lápiz marcada a los 1.22m.
- Cuidadosamente despliega el vinilo a lo largo de la pared empujando el aire hacia fuera por detrás del material.
- Utilizando una espátula para vinilos, presiona toda la superficie del vinilo en la pared, retirando todo el adhesivo de vinilo sobrante por detrás del material.
- Utiliza una presión consistente y fuerte para asegurar que todas las burbujas de aire y el adhesivo excedente han sido arrastrados hacia los bordes.

SOPORTE

 **CORREO:**
atencionalcliente@smartersurfaces.es

 **TELÉFONO:**
+34 91 123 84 84

 **PÁGINA WEB:**
www.smartersurfaces.es



VINILOS DE PIZARRA SMART

GUÍA DE APLICACIÓN

5.2 SIGUIENTE SECCIÓN DEL MATERIAL:

- Para unir el material, recomendamos sobreponer y hacer un doble corte en el material.
- Cuelga la siguiente sección horizontal del vinilo, sobreponiendo el borde de la sección previa unos 2-3 cm.
- Marca una línea recta con lápiz a lo largo del centro del vinilo sobrepuesto.
- Con un cúter nuevo, corta a lo largo de la línea del lápiz y corta ambas capas. Elimina el exceso de material de detrás del corte.
- El material se juntará ahora y se podrá trabajar de manera conjunta con una espátula de vinilos. Trabaja el material aplicando presión hacia arriba y hacia abajo a cada sección, juntándolas.
- Si un área de la junta necesita atención adicional añade adhesivo extra y continúa trabajando las juntas.
- Si la junta no está lisa, despega suavemente el borde de una sección de la pared y utiliza el dedo para guiar el material a la ranura y trabaja otra vez con la espátula. Puede que necesites añadir un poco de adhesivo extra.
- Comprueba toda la superficie del vinilo por si hay excesos de adhesivo o burbujas de aire y elimínalos con una espátula.
- Repite este proceso durante toda la instalación del vinilo.
- Una vez la instalación se haya completado, limpia toda la superficie con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo de exceso de adhesivo.

6

DEJAR SECAR

- El Vinilo Smart no se debe utilizar durante las 24 horas siguientes a la instalación para dejar que el adhesivo se seque.

UTILIZAR TU SMARTER SURFACE

- Para mejores resultados, recomendamos utilizar accesorios de alta calidad, como los disponibles en nuestra página web o del distribuidor local de Smarter Surfaces más cercano.
- Limpia la superficie regularmente con nuestro Trapo de Microfibra Smart o nuestros productos de limpieza.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

SOPORTE

 **CORREO:**
atencionalcliente@smartersurfaces.es

 **TELÉFONO:**
+34 91 123 84 84

 **PÁGINA WEB:**
www.smartersurfaces.es